

Uppfyllir kröfur reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 (REACH), viðauka II/reglugerð (ESB) nr. 2015/830. - Ísland

Dagsetning útgáfu : 22.08.2018
Dagsetning endurskoðunar :
Dagsetning fyrri útgáfu : 00.00.0000
Útgáfa : 1.0



ÖRYGGISBLAÐ

YaraBela OPTI-NS

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

Vöruheiti : YaraBela OPTI-NS
Kóði vörur : PA26AG
Tegund vörur : fast efni (korn)

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Tilgreind notkun

Iðnaðardreifing.
NOTKUN í iðnaði til að setja saman efnavörublöndur.
Fagleg efnasamsetning á áburðarvörum.
NOTKUN í atvinnuskyni við hleðslu og dreifingu á sveitabýlum.
NOTKUN í atvinnuskyni í gróðurhúsi.
NOTKUN í atvinnuskyni á opnum svæðum (t.d. vökvunarkerfi).
NOTKUN í atvinnuskyni sem áburður - viðhald á búnaði.

Notkun sem ráðið er frá : Ekkert auðkennt.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Yara Norge AS

Heimilisfang

Stræti : Drammensveien 131
Póstnúmer : 0277
Borg : Oslo
Land : Norway

P.O. Box: Heimilisfang

P.O. Box: 343 Skøyen
Póstnúmer : 0213
Borg : Oslo
Símanúmer : +47 24 15 71 10
Fax nr. : +47 24 15 71 83

tölvupóstfang þess aðila sem : sds.landbruk@yara.com
 er ábyrgur fyrir þessu
 öryggisblaði

1.4 Neyðarsímanúmer

Ráðgjafarfnd/Eitrunarmiðstöð

Nafn : Eitrunarmiðstöð Landspítala (Poison Center)
 Símanúmer : (+354) 543-2222
 Opnunartími : 24h

Birgir

Símanúmer : +47 21 03 44 52
 Opnunartími : (7/24)

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Skilgreining á vöru : Efnablanda

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flokkun : Óflokkað.

Varan telst ekki hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) 1272/2008 með síðari breytingum.

2.2 Merkingaratriði

Viðvörunarorð : Ekkert viðvörunarorð.

H-Setningar : Á ekki við.

Varnaðarsetning

Almennt : Á ekki við.

Aðrir hlutar merkimiða : EUH210 Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.

XVII. viðauki - Takmarkanir að : Viðeigandi, tafla 58, 65.

bvi er varðar framleiðslu,
markaðssetningu og notkun
tiltekinna hættulegra efna,
efnablandna og hluta

Sérstök fyrirmæli varðandi pakkningar

2.3 Aðrar hættur

Aðrar hættur sem leiða ekki til : Varan myndar sleipt yfirborðslag í samblöndun við vatn.
 flokkunar

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.2 Blöndur : Efnablanda

| Vara/heiti innihaldsefnis | Auðkenni | % | Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] | Gerð |
|------------------------------|--|-----------------|--|------|
| Ammoníumannítrat | RRN: 01-2119490981- 27 EB: 229-347-8 CAS : 6484-52-2 | >= 70 - < 80 | Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319 | [1] |

Gerð

- [1] Efni sem er flokkað sem hættulegt líkama, heilsu eða umhverfi
- [2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað
- [3] Efnið stenst mat á þrávirkni, uppsöfnun í lífverum og eiturhrif (PBT) samkvæmt XIII. viðauka í reglugerð (EB) nr. 1907/2006
- [4] Efnið stenst mat á mikilli þrávirkni og mikilli uppsöfnun efna (vPvB) samkvæmt XIII. viðauka í reglugerð nr. 1907/2006
- [5] Jafngildisefni

Í kafla 16 er að finna heildartexta hættusetninga sem tilgreindar eru hér á undan.

Það eru engin viðbótar innihaldsefni til staðar sem, samkvæmt núverandi þekkingu birgis og í þeim styrkleika sem um er að ræða, eru flokkuð sem hættuleg heilsu eða umhverfi, eru PBT eða vPvB eða sem eru með skilgreind váhrifamörk á vinnustað (vinnuverndarmörk) og sem þarf þess vegna að tilkynna um í þessum kafla.

Vinnuverndarmörk, ef þau eiga við, eru listuð upp í kafla 8.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

- | | |
|---|--|
| Snerting við augu | : Skolið tafarlaust af með miklu rennandi vatni. Athugið og fjarlægið allar snertilinsur. Leitið læknis ef erting kemur fram. |
| Innöndun | : Við innöndun skal færa í ferskt loft. Ef um er að ræða innöndun á niðurbrotsefnum í eldsvoða geta sjúkdómseinkenni komið fram síðar. Einstaklingur sem orðið hefur fyrir váhrifum gæti þurft að vera undir lækniseftirliti í 48 klukkustundir. |
| Snerting við húð | : Skolið með sápu og vatni. Leitið læknishjálpar ef erting kemur fram. |
| Inntaka | : Skolið munn með vatni. Ef efnið hefur verið tekið inn og viðkomandi er með meðvitund, skal gefa lítið magn af vatni að drekka. Ekki skal framkalla uppköst nema samkvæmt ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks. Leitið læknis ef neikvæð áhrif á heilsu eru viðvarandi eða eru alvarleg. |
| Persónuhlífar skyndihjálparfólks | : Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi þjáfun hafi farið fram. |

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni/merki um of mikil váhrif

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Snerting við augu | : Engar sértækar upplýsingar. |
| Innöndun | : Engar sértækar upplýsingar. |

Snerting við húð : Engar sértækar upplýsingar.

Inntaka : Engar sértækar upplýsingar.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

- Athugasemdir ætlaðar lækni** : Meðhöndlið samkvæmt einkennum. Hafið strax samband við sérfræðing í eitrunum ef stórir skammtar hafa verið teknir inn eða andað inn. Ef um er að ræða innöndun á niðurbrotsefnum í eldsvoða geta sjúkdómseinkenni komið fram síðar. Einstaklingur sem orðið hefur fyrir váhrifum gæti þurft að vera undir lækniseftirliti í 48 klukkustundir.
- Sérstök meðhöndlun** : Engin sértæk meðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

- Viðeigandi slökkvibúnaður** : Notaðu flæðieiginleika vatns til að slökkva.
- Óhentugur slökkvibúnaður** : EKKI nota duft eða froðu eða reyna að slökkva í eld með gufu eða sandi.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

- Hætta sem stafar af efninu eða blöndunni** : Engin sérstök eld- eða sprengihætta.
- Hættuleg brennanleg vara** : Niðurbrotsafurðir geta innihaldið eftirfarandi efni:
köfnunarefnisoxíð
brennisteinsdioxíð
málmoxíð
Forðist innöndun ryks, reyks eða gufu frá brennandi efnum.
Ef um er að ræða innöndun á niðurbrotsefnum í eldsvoða geta sjúkdómseinkenni komið fram síðar.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

- Sérstakar varnaraðgerðir fyrir slökkviliðsmenn** : Einangrið slysstað umsvifalaust með því að fjarlægja alla aðila burt af slysstað ef eldur er laus. Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi þjálfun hafi farið fram.
- Sérstakan hlífðarbúnað fyrir slökkviliðsmenn** : Slökkviliðsmenn skulu klæðast viðeigandi hlífðarbúnaði og nota ferskloftsgrímu eða öndunartæki með samþöppuðu sürefni (SCBA) og skal tækið tengt heilgrímu sem er undir jákvæðum þrýstingi. Klæðnaður fyrir slökkviliðsmenn (m.a. hjálmar, hlífðarstígvél og hlífðarhanskar) sem uppfyllir Evrópustaðal EN 469 veitir lágmarksvernd þegar um efnaslys er að ræða.
- Frekari upplýsingar** : Engin.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er

Iosað fyrir slysni

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

- Ætlað starfsfólk sem vinnur ekki við neyðarþjónustu** : Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi þjálfun hafi farið fram. Rýma skal nærliggjandi svæði. Haldið ónauðsynlegum og óvernduðum starfsmönnum fjarri. Ekki snerta eða ganga í gegnum efnaleka. Notið viðeigandi hlífðarbúnað.
- Fyrir bráðaliða** : Ef nauðsynlegt er að klæðast sérhönnuðum fatnaði til að eiga við lekann skal leita upplýsinga í kafla 8 varðandi hentug og óhentug efni. Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Fyrir starfsfólk sem er ekki í neyðarþjónustu“.
- 6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins** : Forðist að dreifa efnaleka og afrennsli og forðist snertingu við jarðveg, vatnaumhverfi, niðurföll og ræsi. Ef varan hefur valdið umhverfismengun (í niðurföllum, vatnaleiðum, jarðvegi eða andrúmslofti) ber að tilkynna það til viðeigandi yfirvalda.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

- Lítill leki** : Fjarlægja skal ílát frá lekasvæði. Ryksugið eða sópið upp efni og setjið í sérhannað, merkt ílát fyrir úrgang. Förgun sem verktaki með leyfi til að farga úrgangi sér um.
- Mikill leki** : Fjarlægja skal ílát frá lekasvæði. Hindra skal að efnið berist í ræsi, vatnaumhverfi, kjallara eða inn í lokað rými. Ryksugið eða sópið upp efni og setjið í sérhannað, merkt ílát fyrir úrgang. Förgun sem verktaki með leyfi til að farga úrgangi sér um.
- 6.4 Tilvísun í aðra liði** : Nánari tengiliðaupplýsingar fyrir neyðarþjónustu er að finna í kafla 1. Nánari upplýsingar um viðeigandi hlífðarbúnað er að finna í kafla 8. Frekari upplýsingar um meðhöndlun úrgangs er að finna í kafla 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

Kaflinn inniheldur almennar ráðleggingar og leiðbeiningar. Nota skal listann yfir viðurkennda notkun í kafla 1 til að finna fáanlegar og sértækar upplýsingar um notkun sem settar eru fram í váhrifasviðsmyndum.

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

- Varúðarráðstafanir** : Notið viðeigandi hlífðarbúnað (sjá Kafla 8).
- Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum** : Að borða, drekka og reykja skal vera bannað á svæðum þar sem þetta efni er meðhöndlæð, geymt eða unnið. Starfsmenn skulu þvo hendur og andlit áður en þeir borða, drekka eða reykja. Afklæðist menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en farið er inn á svæði þar sem matar er neytt. Frekari upplýsingar um hreinlætisráðstafanir er að finna í kafla 8.

7.2 Örugg geymslusluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

- Ráðleggingar** : Geymist í samræmi við lög og reglugerðir. Geymið í upprunalegum umbúðum varið beinu sólarljósi á þurrum köldum og vel loftræustum stað, fjarri ósamrýmanlegum efnum (sjá kafla 10) og mat og drykk. Haldið ílátum þétt lokuðum og innsigluðum þangað til þau eru tilbúin til notkunar. Ílát sem hafa verið opnuð verður að innsigla aftur vandlega og halda þeim uppréttum til að koma í veg fyrir leka. Geymið ekki í ómerktum ílátum. Notið viðeigandi umbúnað/umbúðir til að forðast mengun umhverfisins. Geymið fjarri: lífrænu efni, olíu og feiti.

Seveso tilskipunin - Tilkynningar um mörk

Hættuforsendur

| Flokkur | Tilkynning og MAPP-mörk | Mörk öryggisskýrslu |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| Ammóniumnítrat | 1,250 t | 5.000 t |

7.3 Sértaek, endanleg notkun

- Ráðleggingar** : Ekki fyrirliggjandi.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

Kaflinn inniheldur almennar ráðleggingar og leiðbeiningar. Upplýsingar eru veittar samkvæmt dæmigerðri áætlaðri notkun vörunnar. Viðbótar ráðstafana gæti verið krafist vegna meðhöndlunar búlka eða vegna annarrar notkunar sem gæti aukið umtalsvert váhrif starfsmanna eða váhrif almennt eða losun út í umhverfið.

8.1 Takmörkunarfæribreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi

- Athugasemd** : Viðmiðunarmörk váhrifa eru ekki þekkt.
- Ráðlagðar verlagsreglur um vöktun** : Ef þessi vara inniheldur efni með viðmiðunarmörk fyrir váhrif getur verið nauðsynlegt að kanna, með eftirliti á einkarými, vinnustað og líffræðilegum rannsóknum, hvort fullnægjandi loftræstibúnaður, eða annars konar ráðstafanir, séu til staðar og/eða kanna hvort nauðsyn beri til að nota öndunargrímur. Vísa skal til eftirlitsstaðla, til að mynda eftirfarandi:
 Evrópustaðall EN 689 (Andrúmsloft á vinnustöðum - Leiðbeiningar um mat á váhrifum við innöndun fyrir íðefnum til að bera saman við viðmiðunarmörk og mælingaraðferð)
 Evrópustaðall EN 14042 (Andrúmsloft á vinnustöðum - Leiðbeiningar um innleiðingu og notkun á verklagsefnum til að meta váhrif gagnvart íðefnum og líffræðilegum áhrifavöldum)
 Evrópustaðall EN 482 (Andrúmsloft á vinnustöðum - Almennar kröfur um afköst verlagsreglna til að mæla íðefni)
 Einnig er krafist tilvísunar til leiðbeininga í hverju landi fyrir sig varðandi aðferðir til að meta hættuleg efni.

DNEL/DMEL-gildi

| Vara/heiti | Gerð | Váhrif | Gildi | Þýði | Áhrif |
|------------|------|--------|-------|------|-------|
|------------|------|--------|-------|------|-------|

| innihaldsefnis | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------|
| Ammoníumnítrat | Áhrifaleysis mörk (DNEL) | Langtíma Á húð | 21,3 mg/kg líkamspyngdar /dag | Starfsmenn | Almennar |
| | Áhrifaleysis mörk (DNEL) | Langtíma Innöndun | 37,6 mg/m³ | Starfsmenn | Almennar |

PNECs

| Vara/heiti innihaldsefnis | Gerð | Upplýsingar um hólf | Gildi | Upplýsingar um aðferð |
|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|
| Ammoníumnítrat | Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) | Ferskt vatn | 0,45 mg/l | Áhrifsbættir við mat |
| | Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) | Sjávarvatn | 0,045 mg/l | Áhrifsbættir við mat |
| | Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) | Ósamfeld losun | 4,5 mg/l | Áhrifsbættir við mat |
| | Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) | Skólpdreinsistöð | 18 mg/l | Áhrifsbættir við mat |

8.2 Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit : Góð almenn loftræsting á að duga til að stjórna váhrifum á starfsmenn vegna loftborinnar mengunar.

Ráðstafanir til að vernda einstaklinga

Hreinlætisráðstafanir : Þvoið hendur, handleggi og andlit vel eftir meðhöndlun efnavora, áður en fæðu eða drykks er neytt, fyrir reykingar og áður en farið er á snyrtunguna við lok vinnutíma. Þvoið föt, sem óhreinkast af efnum, fyrir næstu notkun. Þvottaaðstaða eða hreinsiaðstaða með vatni fyrir augu eða húð ætti að vera til staðar.

Hlífðargleraugu/andlitsvörn : Nota skal öryggisgleraugu sem uppfylla staðla þegar áhættumat gefur til kynna að nauðsynlegt sé að forðast váhrif vegna vökvassettna, úða, lofttegunda eða ryks.

Húðvörn
Handvörn : Nota skal efnaþolna hanska sem hleypa engu í gegnum sig og sem uppfylla viðkomandi staðla, alltaf þegar verið er að meðhöndla efnavorur, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt. Við almenna notkun mælum við með hanska með þykkt yfirleitt yfir 0,35 mm. Leggja skal áherslu á að þykkt hanska sé ekki endilega góður víssir um móttöðu hanskanna við tiltekna efnafræðilega hluti, þar sem skilvirkni hönnunarinnar mun vera háð nákvæmri samsetningu hanskanna.

Hlífðarbúnингur : Persónuvarnarbúnað fyrir líkamann skal velja í samræmi

við verkið sem verið er að vinna og hættur sem eru til staðar.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Aðrar hlifar fyrir húð | : Velja skal viðeigandi skófatnað og hlífðarbúnað fyrir húðina samkvæmt því verkefni sem er fyrir höndum og beirri áhættu sem það felur í sér. Sérfræðingur þarf að samþykka slíkt áður en varan er meðhöndlud. |
| Öndunarvörn | : Notið öndunarhlifar ef loftræsting er ófullnægjandi. |
| Váhrifavarnir vegna umhverfis | : Losun úr loftræstingu eða vinnslubúnaði skal athuga til að tryggja að hún sé í samræmi við kröfur umhverfisverndarlöggjafar. Í sumum tilvikum eru gufuhreinsibúnaður, síur eða vélfræðilegar breytingar á vinnslubúnaðinum nauðsynlegar til að draga úr útblæstri þannig að hann sé viðunandi. |

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Útlit

- | | |
|---|--|
| Eðlisfræðilegt form | : fast efni (korn) |
| Litur | : Ljósbrúnt. |
| Lykt | : Lyktarlaust. |
| Lyktarmörk | : Ekki ákvarðað. |
| pH-gildi | : 7 [Styrkur (%w/w): 10 g/l] |
| Bræðslumark/frostmark | : Sundrast: > 170 °C |
| Upphofssuðumark og suðumarksbil | : Sundrast við hitun. |
| Blossamark | : Auðveldlega lífbrjótanlegt |
| Uppgufunarhraði | : Ekki skilgreint |
| Eldfimi (fast efni, lofttegund) | : Óeldfimt. |
| Efri/neðri eldfimimörk eða sprengimörk | : Neðri: Ekki skilgreint |
| Gufuþrýstingur | : Efri sprengimörk: Ekki skilgreint |
| Eðlismassi gufu | : Ekki skilgreint |
| Eðlismassi | : Ekki skilgreint |
| Rúmpyngd | : Ekki skilgreint |
| Deilistuðull fyrir n-oktanól og vatn | : Ekki skilgreint |
| Sjálfsvíkeikjuhitastig | : Ekki skilgreint |
| Sejga | : Hreyfifræðilegur: Ekki ákvarðað. Hreyfifræðilegur: Ekki ákvarðað. |
| Sprengifimi | : Engin. |
| Oxunareiginleikar | : Engin |
| Leysanleiki í vatni | : > 1.000 g/l @ 25 °C |

Engar frekari upplýsingar.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

- 10.1 Hvarfgirni** : Engar upplýsingar úr rannsóknum á hvarfgirni eru tiltækar fyrir þessa vöru eða innihaldsefni hennar.
- 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki** : Varan er stöðug.
- 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi** : Við eðlilegar aðstæður geymslu og notkunar, munu hættuleg efnahvörf ekki eiga sér stað.
- 10.4 Skilyrði sem ber að varast** : Forðist mengun frá öllum öðrum efnum, þar með talið málmum, ryki og lífrænum efnum.
- 10.5 Ósamrýmanleg efni** : basísk efni
brennanleg efni
afoxandi efni
lifræn efni
Sýrur
- 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni** : Við tiltekin geymslu- eða notkunarskilyrði ættu hættuleg niðurbrotsefni ekki að myndast.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Bráð eiturhrif

| Vara/heiti innihaldsefnis | Niðurstaða | Tegundir | Skammtur | Váhrif | Tilvísanir |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|
| Ammoníumannítrat | | | | | |
| | 50% drápsskammtur (LD50) Um munn | Rotta | 2.950 mg/kg OECD 401 | Á ekki við. | IUCLID |
| | 50% drápsskammtur (LD50) Á húð | Rotta | > 5.000 mg/kg OECD 402 | Á ekki við. | |

- Niðurstaða/Samantekt** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Ertung/aeting

| Vara/heiti innihaldsefnis | Niðurstaða | Tegundir | Stig | Váhrif | Rannsókn | Tilvísanir |
|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| YaraBela OPTI-NS | Augu - Ekki ertandi. OECD 405 | Kanína | < 1 | 1 - 48 h | 14 d | Fertilizers Europe |
| Ammoníumannítrat | Augu - Ertandi OECD 405 | Kanína | Á ekki við. | | Á ekki við. | IUCLID |

Niðurstaða/Samantekt

- Húð** : Ekki ertandi.
Augu : Ekki ertandi.
Öndunarfæri : Ekki ertandi.

Næming**Niðurstaða/Samantekt**

- Húð** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.
Öndunarfæri : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Stökkbreytandi áhrif

- Niðurstaða/Samantekt** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Krabbameinsvoldandi áhrif

- Niðurstaða/Samantekt** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Eiturhrif á æxlun

| Vara/heiti innihaldsefnis | Eiturhrif á móður | Frjósemi | Eiturefni fyrir þroska | Tegundir | Skammtur | Váhrif | Tilvísanir |
|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|------------|
| Ammoníumnítrat | Á ekki við. | Neikvætt | Neikvætt | Rotta | Um munn : > 1500 mg/kg líkamsþingdar/dag OECD 422 | 28 dagar | IUCLID 5 |

- Niðurstaða/Samantekt** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

- Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir** : Ekki fyrirliggjandi.

Hugsanleg bráð áhrif á heilbrigði

- Innöndun** : Nánd við vörur sem brotna niður getur haft hættuleg áhrif á heilsu. Í kjölfar váhrifa geta alvarleg áhrif komið fram síðar.

- Inntaka** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

- Snerting við húð** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

- Snerting við augu** : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Einkenni sem varða eðlis-, efna- og eiturfræðilega eiginleika

- Innöndun** : Engar sértækar upplýsingar.

- Inntaka** : Engar sértækar upplýsingar.

- Snerting við húð** : Engar sértækar upplýsingar.

- Snerting við augu** : Engar sértækar upplýsingar.

Tafin og tafarlaus áhrif og langvinn áhrif eftir skammtíma- og langtímováhrif

Skammvinn útsetning

Hugsanleg tafarlaus áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Hugsanleg áhrif sem geta komið fram seinna : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Langvinn útsetning

Hugsanleg tafarlaus áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Hugsanleg áhrif sem geta komið fram seinna : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Hugsanleg langvinn áhrif á heilbrigði

| Vara/heiti innihaldsefnis | Niðurstaða | Tegundir | Skammtur | Váhrif | Tilvísanir |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ammoníumnítrat | Langvarandi NOAEL Um munn | Rotta | 256 mg/kg OECD 422 | 28 dagar | IUCLID 5 |
| | Meðalbráður NOEC Ryk og úði Innöndun | Rotta | > 185 mg/kg OECD 412 | 2 vikur 5 klukkustundi r á dag | IUCLID 5 |

Krabbameinsvaldandi áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Stökkbreytandi áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Áhrif á frjósemi : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Áhrif á þroska : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Áhrif á mjólkurmyndun eða með brjóstamjólk : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Önnur áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Aðrar upplýsingar : Ekki fyrirliggjandi.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif

| Vara/heiti innihaldsefnis | Niðurstaða | Tegundir | Váhrif | Tilvísanir |
|---------------------------|---|----------|--------|------------|
| Ammoníumnítrat | Bráður Miðgildisbanastyrkur (LC50) 447 mg/l Ferskt vatn | Fiskur | 48 h | IUCLID 5 |
| | Bráður 50% verkunarstyrkur (EC50) 490 mg/l Ferskt vatn | Halaflær | 48 h | IUCLID 5 |
| | Bráður 50% verkunarstyrkur (EC50) 1.700 mg/l Saltvatn | Þörungar | 10 d | IUCLID 5 |

Niðurstaða/Samantekt : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

12.2 Þrávirkni og niðurbrijótanleiki

Niðurstaða/Samantekt : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Niðurstaða/Samantekt : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Klofningsfasti fyrir : Ekki fyrirliggjandi.

jarðveg/vatn (KOC)

Hreyfanleiki : Ekki fyrirliggjandi.

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginkleikum

Þrávirk lífmagnandi og eitruð efni (PBT) : Á ekki við.

Mjög þrávirk, mjög lífmagnandi efni (vPvB) : Á ekki við.

12.6 Önnur skaðleg áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

13. LIÐUR: Förgun

Kaflinn inniheldur almennar ráðleggingar og leiðbeiningar. Nota skal listann yfir viðurkennda notkun í kafla 1 til að finna fáanlegar og sértækar upplýsingar um notkun sem settar eru fram í váhrifasviðsmynnum.

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Vara

Aðferðir við förgun

: Forðast skal myndun úrgangs eða hún lágmörkuð allsstaðar þar sem kostur er. Förgun þessarar vöru, lausna og allra afleiddrar vöru skal á öllum tíma samræmast kröfum um umhverfisvernd og uppfylla löggjöf um förgun og úrgang og allar staðbundnar kröfur yfirvalda á hverjum stað. Förgun afganga og óendurvinnanlegra vara sem verktaki með leyfi til að farga úrgangi sér um. Ekki skal farga ómeðhöndludum úrgangi í niðurfall nema slíkt standist kröfur allra dómbærra yfirvalda.

Hættulegur úrgangur

: Miðað við núverandi þekkingu birgis, er þessi vara ekki talin vera hættulegur úrgangur, eins og hann er skilgreindur í tilskipun ESB 2008/98/EB.

Úrgangsskrá Evrópu (EWC)

| Úrgangskóði | Úrgangsflokkun |
|-------------|--|
| 06 10 99 | Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti |

Pökkun

Aðferðir við förgun

: Forðast skal myndun úrgangs eða hún lágmörkuð allsstaðar þar sem kostur er. Endurvinna skal umbúðir úrgangs. Brennsla úrgangs og urðun hans skal einungis skoðuð þegar möguleikar á endurvinnslu eru ekki fyrir

hendi. Tæma skal pokann með því að hrista hann til að fjarlægja eins mikið og mögulegt er af innihaldi hans. Tóma poka má farga sem hættulegt efni eða skila til endurvinnslu.

- Sérstakar varúðarráðstafanir** : Vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt. Tóm ílát eða lok geta innihaldið efnaleifar. Forðist að dreifa efnaleka og afrennsli og forðist snertingu við jarðveg, vatnaumhverfi, niðurföll og ræsi.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

| Reglugerð: ADR/RID | |
|---|--------------------------------|
| 14.1 UN-númer | Fellur ekki undir reglugerðir. |
| 14.2 Rétt UN-sendingarheiti | Á ekki við. |
| 14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga | Á ekki við. |
| 14.4 Pökkunarflokkur | Á ekki við. |
| 14.5 Umhverfishættur | Nei. |
| Frekari upplýsingar | |

| Reglugerð: ADN | |
|---|--------------------------------|
| 14.1 UN-númer | Fellur ekki undir reglugerðir. |
| 14.2 Rétt UN-sendingarheiti | Á ekki við. |
| 14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga | Á ekki við. |
| 14.4 Pökkunarflokkur | Á ekki við. |
| 14.5 Umhverfishættur | Nei. |
| Frekari upplýsingar | |
| Hættukóði | : Á ekki við. |

| Reglugerð: IMDG | |
|---|--------------------------------|
| 14.1 UN-númer | Fellur ekki undir reglugerðir. |
| 14.2 UN rétt sendingarheiti | Á ekki við. |
| 14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga | Á ekki við. |
| 14.4 Umbúðaflokkur | Á ekki við. |
| 14.5 Umhverfishættur | Nr. |
| Viðbótarupplýsingar | |
| Mengunarvaldur í sjó | : Nr. |

| Reglugerð: IATA | |
|---|--------------------------------|
| 14.1 UN-númer | Fellur ekki undir reglugerðir. |
| 14.2 UN rétt sendingarheiti | Á ekki við. |
| 14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga | Á ekki við. |
| 14.4 Umbúðaflokkur | Á ekki við. |
| 14.5 Umhverfishættur | Nr. |
| Viðbótarupplýsingar | |

Mengunarvaldur í sjó

: Nr.

- 14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda** : Flutningur innan svæðis notanda: Gakktu úr skugga um að einstaklingar sem flytja vöruna viti hvað eigi að gera ef slys eða leki kemur upp.

14.7 Flutningar búlfafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá og IBC-kóðanum

Á ekki við.

14.8 IMSBC

- Bulk cargo shipping name** : AMMONIUM NITRATE, BASED FERTILIZER (non-hazardous)
- Class** : Á ekki við.
- Group** : C
- Marpol V** : Non-HME

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk**15.1 Sírtæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis****ESB-reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)****XIV. viðauki - Listi yfir efni sem á eftir að heimila****XIV. viðauki:** Ekkert innihaldsefnanna er skráð.**Efni sem gefa tilefni til áhyggna:** Ekkert innihaldsefnanna er skráð.**XVII. viðauki - Takmarkanir að því er varðar framleiðslu,****markaðssetningu og notkun****tiltekinna hættulegra efna,****efnablandna og hluta****Aðrar ESB reglugerðir****Efni sem eyða ósonlaginu (1005/2009/ESB)**

Ekkert innihaldsefnanna er skráð.

Fyrirframupplýst samþykki (PIC) (649/2012/EU)

Ekkert innihaldsefnanna er skráð.

Seveso tilskipunin

Þessi vara fellur undir Seveso tilskipunina.

Hættuforsendur**Flokkur**

Ammóniumnítrat

Innlendar reglur**Reglugerð um sæfiefni** : Á ekki við.**Skráningarnúmer efnis** : 605410**Athugasemdir** : Samkvæmt okkar vitneskju eiga engin landslög eða staðbundnar reglugerðir við.

15.2 Efnaöryggismat

: Þessi vara inniheldur efni sem enn er krafist að gerð séu efnaöryggismot á.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar**Skammstafanir og upphafsstafir**

: ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa
CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og þökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008]
DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk
DMEL = Afleidd lágmarksáhrifamörk
ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP-reglugerð)
PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjánleg
RRN = REACH-skráningarnúmer
PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð
vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli
bw = Líkamsþyngd

Meginheimildir

: EU REACH IUCLID5 CSR.
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Aðferð notuð við flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Flokkun | Rökstuðningur |
|-----------|--|
| Óflokkað. | Miðað við rannsóknarniðurstöður Brúunarregla „Í meginatriðum sambærilegar blöndur“ |

Heildartexti styttra H-setninga

| | |
|------|--|
| H272 | Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi). |
| H319 | Veldur alvarlegri augnertingu. |
| H272 | Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi). |
| H319 | Veldur alvarlegri augnertingu. |

Heildartexti flokkunar [CLP/GHS]

| | |
|--------|---|
| , H272 | OXANDI FÖST EFNI - 3. undirflokkur |
| , H319 | ALVARLEGUR AUGNSKAÐI/AUGNERTING - 2. undirflokkur |
| , H272 | OXANDI FÖST EFNI - 3. undirflokkur |
| , H319 | ALVARLEGUR AUGNSKAÐI/AUGNERTING - 2. undirflokkur |

Dagsetning prentunar : 27.08.2018
Dagsetning útgáfu/ : 22.08.2018
Dagsetning endurskoðunar :
Dagsetning fyrri útgáfu : 00.00.0000

Útgáfa

: 1.0

Undirbúið af

: Yara Chemical Compliance (YCC).

|| Vísar í upplýsingar sem hafa breyst frá síðustu útgáfu.

Athugasemd ætluð lesanda

Eftir því sem við best vitum eru upplýsingarnar sem fram koma á þessu öryggisblaði réttar á útgáfudegi þess. Upplýsingarnar sem það inniheldur eru veittar sem öryggisleiðbeiningar og tengjast aðeins tilteknu efni og notkun sem lýst er í því. Þessar upplýsingar gilda ekki endilega um það efni þegar þau eru sameinuð öðru efni/efnum eða þegar þær eru notaðar á annan hátt en lýst er hér, þar sem öll efni geta falið í sér óþekktar hættur og skal nota með varúð. Lokaákvörðun um hæfi efnis er á ábyrgð notanda.